

## Soluciones de cobertura para sus comunicaciones móviles

- ✓ Tratamiento y amplificación de la señal si existe cobertura problemática.
- ✓ Es necesario un sencillo estudio previo para una correcta ubicación de antenas.
- ✓ Amplia gama: tenemos el repetidor adecuado a sus necesidades.
- ✓ Operatividad y comodidad: las zonas con baja cobertura móvil no representan ningún obstáculo.



**Calidad para su vida.**



### Repetidor de señal Xacom

Soluciones de cobertura para sus comunicaciones móviles



Añadimos valor a las comunicaciones inalámbricas



### Repetidor de señal Xacom

Soluciones de cobertura para sus comunicaciones móviles



Distribuidor

© 2008 Xacom Comunicaciones X08-repetidor

Santa Leonor, 61 - 3ª 4, 28037 MADRID  
Tel. +34 91 754 48 36 Fax: +34 91 327 42 04  
xacom@xacom.com • www.xacom.com





# Los problemas de cobertura han terminado.

Disfrute de sus comunicaciones allí donde se encuentre con la amplia gama de repetidores Xacom

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	MODELO	FRECUENCIA	OPERADOR			POTENCIA DE SALIDA	GANANCIA	AREA COBERTURA-	INDOOR O OUTDOOR	Nº DE CANALES
			M	V	O					
HB-20	900	Toda la banda 900 MHz	900	900		10dBm compuesta	65dBm	100-200 m <sup>2</sup>	INDOOR	4
	1800 (Orange)	Sub-banda de ORANGE 1800 MHz			1800					
	1800 (Full Band)	Sub-bandas de MOVISTAR y VODAFONE en 1800 MHz	1800	1800						
	UMTS	Toda la banda en 2100 MHz	2100	2100	2100					
DB HB-20 (GSM+UMTS)	GSM y UMTS	Bandas completas en 900 y 2100 MHz	900 y 2100			10dBm compuesta	65dBm	100-200 m <sup>2</sup>	INDOOR	4
HB-20-P	900	Toda la banda 900 MHz	900	900		15dBm compuesta	70dBm	300-500 m <sup>2</sup>	INDOOR	7
	2100	Toda la banda 2100 MHz	2100	2100	2100					
	1800 (Full Band)	Sub-bandas de MOVISTAR y VODAFONE en 1800 MHz	1800	1800						
R20	1800	Sub-banda de ORANGE 1800 MHz			1800	20dBm compuesta	70dBm	>1000 m <sup>2</sup>	INDOOR	Más de 50
	900-M	Sub-banda de MOVISTAR en 900 MHz	900							
	900-V	Sub-banda de VODAFONE en 900 MHz		900						
	1800-O	Sub-banda de ORANGE en 1800 MHz			1800					
	UMTS	Toda la banda en 2100 MHz	2100	2100	2100					
	900 (Full Band)	Toda la banda en 900 MHz	900	900						
DB-2R20	M 900+UMTS	Sub-banda de MOVISTAR en 900 MHz y UTMS completa	900-2100			20dBm compuesta	70dBm	>1000 m <sup>2</sup>	INDOOR	Más de 50

M: Movistar; V: Vodafone; O: Orange

## Calidad para su empresa.



## Repetidor de señal Xacom

### Repetidores HB Series

Indicado para espacios problemáticos como oficinas, naves, sótanos, etc. 100 a 500 m<sup>2</sup> de cobertura en interiores

Repetidores de señal GSM/UMTS • Monobanda, dual o full band según modelo • 4 a 7 conversaciones simultáneas

### Repetidores R Series

Ideal para centros comerciales, grandes naves y garajes, etc. En general, ubicaciones por encima de 1000 m<sup>2</sup> que necesiten equipos de alta potencia

Repetidores de señal GSM/UMTS • Monobanda, dual o full band según modelo • más de 50 conversaciones simultáneas • Parte de la gama también apta para exterior

### Cobertura en interiores



### Cobertura en áreas de señal débil



### Todas las frecuencias



Mejora de cobertura en garajes, sótanos, centros comerciales, discotecas, industrias, naves, oficinas, restaurantes, etc.

En aquellos lugares que, por diferentes causas, poseen una señal débil, los repetidores Xacom la tratan y amplifican

La gama de repetidores Xacom abarca todas las frecuencias operativas en territorio nacional